

Danfoss HEXSelector 1.3.40

#1945-240429190946

Klient	sprawdzenie wymiennika co na lato	Data	29.04.2024
Projekt	5wszskzpk	Przygotował	Olga Kaczmarek
Typ wymiennika	XB66L-SB-1-60	Osoba kontaktowa	
Numer katalogowy	079B0963	E-mail	
Jednostki podłączone	1 (Parallel)		

Obliczone parametry	Jednostka	Strona 1	Strona 2
Typ przepływu		Counter	Current
Moc cieplna	kW	182,10	
Temperatura na wlocie	°C	70,0	40,0
Temperatura na wylocie	°C	45,0	60,0
Masowe natężenie przepływu	kg/s	1,74	2,18
Objętościowe natężenie przepływu	L/min	106,06	132,17
Całkowity spadek ciśnienia	kPa	0,44	0,64
Spadek ciśnienia na wlocie (w otworze płyty)	kPa	0,02	0,04
Zapasy powierzchni	%	41,48	
Logarytmiczna średnia różnica temperatur	K	7,2	
Współczynnik przenikania ciepła (Dostępny/Wymagany)	W/m²·K	3258 / 2303	
Prędkość na wlocie (w otworze płyty)	m/s	0,40	0,50
Napężenia ścinające	Pa	0,86	1,25

Właściwości płynu	Jednostka	Strona 1	Strona 2
Płyn		Water	Water
Lepkość płynu	mPa·s	0,4865	0,5491
Gęstość płynu	kg/m³	985,3139	988,8471
Pojemność cieplna płynu	kJ/kg·K	4,1821	4,1799
Wsp. przewodzenia ciepła płynu	W/m·K	0,6474	0,6393

Specyfikacja	Jednostka	Strona 1	Strona 2
Typ wymiennika		XB66L-SB-1-60	
Liczba płyt		60	
Grupowanie		1*29L/1*30L	
Materiał płyty		AISI316L	
Powierzchnia wymiany ciepła	m²	10,96	
Materiał lutowniczy		Cu	
Pojemność	l	13,9	14,4
Waga, pusty/działający	kg	43,60 / 71,50	
Połączenie	Wlot	G 2 1/2 Thread	G 2 1/2 Thread
	Wyłot	G 2 1/2 Thread	G 2 1/2 Thread
Certyfikat / Zatwierdzenie typu		PED 2014/68/EU, Art. 4.3	
Minimalna temperatura projektowa	°C	-10,0	
Maksymalna temperatura projektowa	°C	180,0	
Maksymalne ciśnienie projektowe	bar(g)	16,0	16,0
H48.3-1.3.40			

Danfoss HEXSelector 1.3.40

#1945-240429190946

<i>Klient</i>	sprawdzenie wymiennika co na lato	<i>Data</i>	29.04.2024
<i>Projekt</i>	5wszskzpk	<i>Przygotował</i>	Olga Kaczmarek
<i>Typ wymiennika</i>	XB66L-SB-1-60	<i>Osoba kontaktowa</i>	
<i>Numer katalogowy</i>	079B0963	<i>E-mail</i>	
<i>Jednostki podłączone</i>	1 (Parallel)		

Produkty			
Numer katalogowy	Szt.	Komponent	Cennik produktów
079B0963	1	XB66L-SB-1-60	EUR 4326
<b>Całkowita cena netto</b>			<b>EUR 4326</b>

**Komentarze**

Wymienniki ciepła lutowane miedzią, stalą nierdzewną są zaprojektowane i przeznaczone do instalacji centralnego ogrzewania, chłodzenia i innych aplikacji. Lutowane wymienniki ciepła wyposażone są w naszą nową technologię MICRO PLATES, która umożliwia efektywniejszą wymianę ciepła, niż we wcześniejszych modelach. Oszczędność energii i kosztów, Dłuższy żywotność, Konstrukcja odporna na korozję, Kompaktna budowa.

All data, mechanical, thermal, hydraulic, and other content in this document are intellectual properties of Danfoss A/S and may only be used for evaluating the calculation or quotation and may not, without written consent of Danfoss, be distributed to third party.

The data and calculation result shown in this datasheet is created based on information and/or data entered by the user and Danfoss disclaims any responsibility for the accuracy, completeness and/or correctness of such information and/or data, and the resulting data and calculation shown in the datasheet. It is the sole responsibility of the user to ensure that the data and calculation are in accordance with the requirements and expectations.

The calculation result shown in this datasheet does not consider any tolerances from measuring equipment in any installation and will over time differ from the calculations in software due to changes (including but not limited to) mechanical, fouling, wear, and tear.

Niniejsza oferta jest składana o ile, mają zastosowanie Ogólne Warunki sprzedaży Danfoss („Warunki”), chyba że określono inaczej w tej ofercie. Jeżeli warunki nie zostały załączone do niniejszej oferty, są one zamieszczone tytułem odniesienia i dostępne pod adresem:

<http://salesconditions.danfoss.pl/>

Danfoss może naliczyć dodatkowe opłaty, takie jak m. in. za: małe zamówienia, fracht i przeladunek, ekspresowa dostawa, zwrot i anulacja, pod warunkiem, że Danfoss poinformuje Państwa o takich opłatach np. w potwierdzeniu zamówienia, jako część cennika lub w innych dostępny dla Państwa sposób.

Przed potwierdzeniem doboru prosimy o sprawdzenie czy podane materiały, dane i temperatury są odpowiednie. Przedmioty niewymienione w ofercie, w tym m.in. inne materiały, dane, usługi pomocnicze, materiały pomocnicze, instalacja, montaż lub uruchomienie, nie wchodzi w zakres oferty.

**IMPORTANT NOTICE:** Danfoss reserves the right to adjust prices for non-delivered Products in the event of changes in rates of exchange, variations in costs of materials, sub-suppliers' price increases, changes in custom duties, changes in wages, changes in freight rates, state requisitions or similar conditions over which Danfoss has no or limited control. Danfoss may charge Customer separately for surcharges and fees, such as but not limited to: small orders, freight and handling, express delivery, return and cancellation, provided Danfoss has informed Customer of such surcharges and fees, e.g. in Danfoss order confirmation, as part of price lists, or as otherwise made available to Customer.

Additionally, without limiting the generality of the foregoing: Due to the ongoing uncertainty and volatility on the raw material market, Danfoss reserves the right to update prices relating to stainless steel and raw other materials if they fluctuate more than +/-5%.

