

## Meble kwaterunkowe

LP	Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.)
1	2
1	<p><b>Biurko kancelaryjne</b>  <b>wymiary</b>  szer. 180 cm, gł. 90 cm, wys. 76 cm  <b>opis</b>  kontenerek na kółkach z trzema szufladami szer. 40 cm, gł. 50 cm z możliwością wsunięcia pod biurko, górna część płyta 36 mm., podstawka na jednostkę centralną komputera na kółkach. Pod blatem półka na klawiaturę na prowadnicach metalowych, blat biurka 36 mm. , przelotka 1-2 szt. Tylne ściana zabudowana.  <b>materiały</b>  chromowane uchwyty na rozstawie 128 mm, płyta meblowa laminowana 18 oraz 36 mm, kółka metalowe , prowadnice metalowe kulkowe, obrzeża okleina meblową PCV 2 mm., przelotka 1-2 szt. . Zamek ryglujący Wymagana odporność na środki dezynfekcyjne. Kolor do uzgodnienia. <b>D</b></p>
	<p><b>Biurko kancelaryjne</b>  <b>wymiary</b>  szer. 140 cm, gł. 70 cm, wys. 76 cm  <b>opis</b>  kontenerek na kółkach z trzema szufladami szer. 40 cm, gł. 50 cm z możliwością wsunięcia pod biurko, górna część płyta 36 mm., podstawka na jednostkę centralną komputera na kółkach. Pod blatem półka na klawiaturę na prowadnicach metalowych, blat biurka 36 mm. , przelotka 1-2 szt. Tylne ściana zabudowana.  <b>materiały</b>  chromowane uchwyty na rozstawie 128 mm, płyta meblowa laminowana 18 mm, kółka metalowe , prowadnice metalowe kulkowe, obrzeża okleina meblową PCV 2 mm., przelotka 1-2 szt. . Zamek ryglujący Wymagana odporność na środki dezynfekcyjne. Kolor do uzgodnienia.</p>
	<p><b>Biurko kancelaryjne</b>  <b>wymiary</b>  szer. 140 cm, gł. 60 cm, wys. 76 cm  <b>opis</b>  kontenerek na kółkach z trzema szufladami szer. 40 cm, gł. 50 cm z możliwością wsunięcia pod biurko, górna część płyta 36 mm., podstawka na jednostkę centralną komputera na kółkach. Pod blatem półka na klawiaturę na prowadnicach metalowych, blat biurka 36 mm. , przelotka 1-2 szt. Tylne ściana zabudowana.  <b>materiały</b>  chromowane uchwyty na rozstawie 128 mm, płyta meblowa laminowana 18 mm, kółka metalowe , prowadnice metalowe kulkowe, obrzeża okleina meblową PCV 2 mm., przelotka 1-2 szt. . Zamek ryglujący Wymagana odporność na środki dezynfekcyjne. Kolor do uzgodnienia.</p>
	<p><b>Biurko kancelaryjne narożne</b>  <b>wymiary</b>  szer. 230 x 176 cm, wys. 76 cm, gł. 80 x 70 cm.  <b>opis</b>  jedna ściana długości 230 cm. gł. 80 cm zabudowana, druga łącznik 40 cm., blat 36 mm., dwa kontenerki na kółkach, jeden z trzema szufladami z zamkiem ryglującym, drugi zamykany na</p>

	<p>zamek, jedna półka. wys. 50 cm, szer. 40 cm. gł. 50 cm. górna część płyta 36 mm, kontener na ja., przelotki 1-2 sztuki, Pod blatem półka na klawiaturę na prowadnicach metalowych kulkowych.</p> <p><b>materiały</b></p> <p>plyta meblowa laminowana 18 oraz 36 mm, kółka metalowe, prowadnice kulkowe metalowe, uchwyty chromowane na rozstawie 128 mm. Przelotki, zamek ryglujący, zamek meblowy</p>
	<p><b>Biurko kancelaryjne narożne</b></p> <p><b>wymiary</b></p> <p>szer. 180 x 170 cm, wys. 76 cm, gł. 70 x 50 cm.</p> <p><b>opis</b></p> <p>ściany długości zabudowana, druga łącznik 40 cm., blat 36 mm., kontener i na kółkach z trzema szufladami z zamkiem ryglującym, wys. 50 cm, szer. 40 cm. gł. 50 cm. górna część płyta 36 mm, kontener na ja., przelotki 1-2 sztuki, Pod blatem półka na klawiaturę na prowadnicach metalowych kulkowych.</p> <p><b>materiały</b></p> <p>plyta meblowa laminowana 18 oraz 36 mm, kółka metalowe, prowadnice kulkowe metalowe, uchwyty chromowane na rozstawie 128 mm. Przelotki, zamek ryglujący</p>
	<p><b>Biurko kancelaryjne narożne</b></p> <p><b>wymiary</b></p> <p>szer. 180 x 170 cm, wys. 76 cm, gł. 70 x 50 cm.</p> <p><b>opis</b></p> <p>ściany długości zabudowana, druga łącznik 40 cm., blat 36 mm., kontener i na kółkach z trzema szufladami z zamkiem ryglującym, wys. 50 cm, szer. 40 cm. gł. 50 cm. górna część płyta 36 mm, kontener na ja., przelotki 1-2 sztuki, Pod blatem półka na klawiaturę na prowadnicach metalowych kulkowych.</p> <p><b>materiały</b></p> <p>plyta meblowa laminowana 18 oraz 36 mm, kółka metalowe, prowadnice kulkowe metalowe, uchwyty chromowane na rozstawie 128 mm. Przelotki, zamek ryglujący</p>
	<p><b>Szafka na odzież</b></p> <p><b>wymiary</b></p> <p>wys. 230 cm, szer. 45 cm, gł. 50 cm</p> <p><b>materiały :</b></p> <p>plyta meblowa laminowana 18 mm. oraz 36 mm, plecy płyta pilśniowa, uchwyt chromowany rozstaw 128 mm. Okleina meblowa PCV 2 mm., zamykana na zamek.. Nóżki stalowe regulowane 10 cm. Drażek chromowany.</p> <p><b>opis</b></p> <p>od góry dwie półki wys. 30 cm, gł. 45 cm. Pod półką drażek. W dolnej części półka wys. 30 cm. gł. 40 cm. płyta górna kryjąca drzwi 36 mm.</p>
	<p><b>Wieszak ubraniowy</b></p> <p>wys. 220 cm, szer. 80 cm. wykonany z płyty meblowej 18 mm. 25 cm od górnej krawędzi półka gł. 25 cm. z płyty 25 mm. trzy potrójne uchwyty na odzież.</p>
	<p><b>Regał biurowy</b></p> <p>wys. 230 cm, szer. 80 cm gł. 40 cm.</p> <p>materiały :</p> <p>plyta meblowa laminowana 18 oraz 36 mm oraz. plecy płyta pilśniowa, uchwyt chromowany rozstaw 128 mm. Okleina meblowa PCV 2 mm., zamek patentowy 2 szt.. Nóżki stalowe regulowane 10 cm. szyba hartowana bezpieczna 4 mm</p> <p><b>opis</b></p> <p>Dzielony na dwie odrębne części wys. 110 cm, część dolna dwoje drzwi zamykanych na zamek, dwie półki, w części górnej dwoje drzwi z szybą osadzoną na ramie szer. 5 cm., dwie półki, otwory co 2 cm. pozwalające zmianę wysokości pólek. . płyta górna kryjąca drzwi 36 mm.</p>
	<p><b>Regał biurowy</b></p> <p>wys. 230 cm, szer. 60 cm gł. 40 cm.</p> <p>materiały :</p>

	<p>plyta meblowa laminowana 18 oraz 36 mm oraz. plecy płyta pilśniowa, uchwyt chromowany rozstaw 128 mm. Okleina meblowa PCV 2 mm., zamek patentowy 2 szt.. Nóżki stalowe regulowane 10 cm. szyba hartowana bezpieczna 4 mm</p> <p><b>opis</b> Dzielony na dwie odrębne części wys. 110 cm, część dolna dwoje drzwi zamykanych na zamek, dwie półki, w części górnej dwoje drzwi z szybą osadzoną na ramie szer. 5 cm., dwie półki, otwory co 2 cm. pozwalające zmianę wysokości pólek. . płyta górna kryjąca drzwi 36 mm.</p>
	<p><b>Regał</b> wys. 230 cm, szer. 40/80 cm gł. 60/70 cm.</p> <p><b>materiały :</b> plyta meblowa laminowana 18 oraz 36 mm. plecy płyta pilśniowa, uchwyt chromowany rozstaw 128 mm. Okleina meblowa PCV 2 mm., zamek patentowy 2 szt.. Nóżki stalowe regulowane 10 cm.</p> <p><b>opis</b> Dzielony na dwie części wys. 110 cm, , w każdej części dwie półki, dwoje drzwi zamykanych na zamek Otwory co 2 cm. pozwalające zmianę wysokości pólek., płyta górna kryjąca drzwi 36 mm.</p>
	<p><b>Regał biurowy</b> wys. 270 cm z nogami, szer. 90 cm gł. 45 cm.</p> <p><b>materiały :</b> plyta meblowa laminowana 18 oraz 36 mm. plecy płyta pilśniowa, uchwyt wpuszczany. Okleina meblowa PCV 2 mm., zamek patentowy 2 szt.. Nóżki stalowe regulowane 10 cm – 6 szt. Prowadnice aluminiowe szer. 7 cm. wys. 1 cm wózek przesuwny łożyskowany góra dół.</p> <p><b>opis</b> Dzielony na dwie odrębne części wys. 130 cm. w każdej części przegroda pionowa, dwie półki z możliwością regulacji, dwoje drzwi przesuwnych zamykanych na zamek. płyta górna kryjąca drzwi 36 mm</p>
	<p><b>Regał biurowy</b> wys. 270 cm z nogami, szer. 80 cm gł. 45 cm.</p> <p><b>materiały :</b> plyta meblowa laminowana 18 oraz 36 mm. plecy płyta pilśniowa, uchwyt wpuszczany. Okleina meblowa PCV 2 mm., zamek patentowy 2 szt.. Nóżki stalowe regulowane 10 cm – 6 szt. Prowadnice aluminiowe szer. 7 cm. wys. 1 cm wózek przesuwny łożyskowany góra dół.</p> <p><b>opis</b> Dzielony na dwie odrębne części wys. 130 cm. w każdej części przegroda pionowa, dwie półki z możliwością regulacji, dwoje drzwi przesuwnych zamykanych na zamek. płyta górna kryjąca drzwi 36 mm</p>
	<p><b>Regał</b> wys. 230 cm, szer. 60 cm gł. 60 cm.</p> <p><b>materiały :</b> plyta meblowa laminowana 18 oraz 36 mm. plecy płyta pilśniowa, uchwyt chromowany rozstaw 128 mm. Okleina meblowa PCV 2 mm., zamek patentowy 2 szt.. Nóżki stalowe regulowane 10 cm.</p> <p><b>opis</b> Dzielony na dwie części wys. 110 cm, , w każdej części dwie półki, dwoje drzwi zamykanych na zamek Otwory co 2 cm. pozwalające zmianę wysokości pólek., płyta górna kryjąca drzwi 36 mm.</p>
	<p><b>Regał</b> wys. 230 cm, szer. 100 cm gł. 40/60 cm.</p> <p><b>materiały :</b> plyta meblowa laminowana 18 oraz 36 mm. plecy płyta pilśniowa, uchwyt chromowany rozstaw 128 mm. Okleina meblowa PCV 2 mm., zamek patentowy 2 szt.. Nóżki stalowe regulowane 10 cm.</p> <p><b>opis</b></p>

	Dzielony na dwie części wys. 110 cm, , w każdej części dwie półki, dwoje drzwi zamykanych na zamek Otwory co 2 cm. pozwalające zmianę wysokości półek., płyta górna kryjąca drzwi 36 mm.
	<b>Stół</b> wymiary wys. 76 cm. dl.. 200 cm, gl.. 80 cm materiały płyta meblowa laminowana 36 mm. Okleina meblowa PCV 2mm. noga stalowa lakierowana proszkowo, gniazda chowane wpuszczane w blat, płaskie 3 x 230V, 2 x USB opis blat grubości 36 mm. Podstawa na nodze metalowej lakierowanej proszkowo bok 10-12 cm, grubość ścianek min 2 mm. podstawa (stopa) o wymiarach 35 na 60 cm, wys. 2-3 cm. górna część mocowana do blatu wym. 30 x 140 cm możliwość przeciągnięcia przewodów elektrycznych od podstawy do blatu W blacie gniazdo chowane wpuszczane płaskie 3 x 230V, 2 x USB – 1 szt. stołu. Waga max.40 kg.
	<b>Ława -stolik</b> wymiary wys. 60 cm. dl..80/70 cm, szer. 60/70 cm materiały płyta meblowa laminowana 18 oraz 36 mm. Okleina meblowa PCV 2mm. opis płyta meblowa 22 mm. blat grubości 36 mm. Podstawa prostopadła do blatu, półka na wysokości 27 cm
	<b>Gablota ogłoszeniowa GCD lub równoważna</b> wymiary szer. 200 wys. 100 cm. gl. 3 cm opis - gablota wykonana z owalnych profili aluminiowych anodowanych na srebrno z plastikowymi narożnikami - przestrzeń użytkowa min 1,8 cm - magnetyczna srebrna - ilość kart A4 24 szt. - szkło akrylowe bezpieczne - bezpieczne owalne narożniki, - niewidoczne mocowanie, - tył gabloty z blachy stalowej. - zamykana na zamek patentowy typu łucznik 2 szt. - w komplecie zestaw montażowy wraz z instrukcją, waga max 38 kg, gwarancja min 24 miesiące
	<b>Tablica magnetyczna suchoscieralna</b> wymiar 120 x 90 cm rama aluminiowa anodowana, szerokość ramy 18 mm, powierzchnia lakierowana (do użytku markerami sucho ścieralnymi), powierzchnia magnetyczna (można mocować magnesy), narożniki z tworzywa, montaż na 4 rogach (śruby zakryte zaślepkami), wieszana w pionie lub poziomie, dokładana półka na akcesoria, Elementy montażowe, zaślepki na rogi, Instrukcja montażu w języku polskim
	<b>Szafka wiszące na klucze</b> <b>wymiar</b> wys.40 szer. 30 gl. 10 cm <b>materiały :</b> płyta meblowa laminowana 18 mm. plecy płyta pilśniowa, okleina meblowa PCV 2 mm., zamek patentowy 1 szt. elementy montażowe

	<b>opis</b> <b>otwierana, 20 zawieszek na klucze</b>
	<b>Komoda</b> wymiary wys. 100/120 cm, szer. 80/120/130 cm, gł. 60/55/40 cm materiały : plyta meblowa laminowana 18 oraz 36 mm. plecy plyta pilśniowa, uchwyt chromowany rozstaw 128 mm. Okleina meblowa PCV 2 mm., Nóżki stalowe regulowane 10 cm plyta pilśniowa, przelotka opis dwoje drzwi, trzy półki . górna plyta kryjąca drzwi 36 mm.
	<b>Stolik</b> dl., 70 x szer.60 cm, wys.75 cm <b>materiały</b> plyta meblowa laminowana 36 mm. Okleina meblowa PCV 2mm. opis blat gładki wykonany z plyty laminowanej min 36 mm, obrzeże PCV 2mm. Podstawa na metalowym stelażu lakierowanym proszkowo o bok 300-320 mm, grubość ścianek min 1,5 mm. waga max.10 kg. Kolor do uzgodnienia
	<b>Stolik</b> dl., 70 x szer.70 cm, wys.75 cm <b>materiały</b> plyta meblowa laminowana 36 mm. Okleina meblowa PCV 2mm. opis blat gładki wykonany z plyty laminowanej min 36 mm, obrzeże PCV 2mm. Podstawa na metalowym stelażu lakierowanym proszkowo o bok 300-320 mm, grubość ścianek min 1,5 mm. waga max.10 kg. Kolor do uzgodnienia
	<b>Stolik</b> dl., 70 x szer.70 cm, wys.75 cm <b>materiały</b> plyta meblowa laminowana 36 mm. Okleina meblowa PCV 2mm. opis blat gładki wykonany z plyty laminowanej min 36 mm, obrzeże PCV 2mm. Podstawa na nodze metalowej lakierowanej proszkowo bok 350-400 mm, grubość ścianek min 1,5 mm. Podstawa (stopa) o wymiarach 35-40 cm, wys. 2-3 cm.. waga max.10 kg.
	<b>Szafka wisząca</b> wys. 80 cm, szer. 60 cm. gł. 40 cm. <b>materiały :</b> plyta meblowa laminowana 18 mm., plecy plyta pilśniowa, uchwyt chromowany rozstaw 128 mm. Okleina meblowa 2 mm. <b>opis</b> zamknięta dwoje drzwi zamykanych na zamek, dwie półki z możliwością regulacji wysokości co 2 cm
	<b>Zabudowa kuchenna wys. 230 cm szer. 370 cm</b> <b>1. słupek meblowy pod zabudowę lodówki oraz kuchenki mikrofalowej</b> wymiary wys. 2,30. szer. 60 cm, gł. 60 cm, górna część zamykana <b>2. słupek cargo wys. 230 cm. szer. 20 cm gł. 60 cm</b> <b>3. szafa wisząca zamykana wys. 75 cm. szer. 60 cm. gł. 35 cm dwoje drzwi, trzy półki. Nawiercone otwory (2 cm) do regulacji półek – 1 szt.</b> <b>4. szafa wisząca zamykana wys. 75 cm. szer. 65 cm. gł. 35 cm dwoje drzwi, trzy półki. Nawiercone otwory (2 cm) do regulacji półek – 2 szt.</b>

	<p>5. szafka wisząca zamykana wys. 75 cm. szer. 80 cm dwoje drzwi   wmontowany ociekacz dwupoziomowy - 1 szt.</p> <p>6. szafka stojąca zlewozmywakowa wys. 85. szer. 80 cm. gł. 55 cm., system wysuwanych koszy na odpady (kosz 12 – 15 l - 4 szt.) Błat kuchenny 36 mm. 7. W blacie zlewozmywak stalowy z termostatem, wyświetlaczem - koloru czarnego grafitu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na blatowy o wymiarach: 75 cm x 46 cm oraz grubości ścianki: 3 mm.</li> <li>- wyjmowana obrotowa wylewka oraz obrotowa bateria (360 stopni)</li> <li>- deszczownica</li> <li>- ociekacz i odsączarka</li> <li>- termostat</li> <li>- podświetlany szklany panel</li> <li>- myjka do szklanek</li> <li>- wbudowany dozownik na płyn</li> <li>- zamykany sterowany pokrętką syfon oraz węże do przyłącza</li> <li>- wylewka na wodę filtrowaną</li> <li>- powłoka odporna na zarysowania</li> <li>- regulacja ciśnienia</li> <li>- dwa wodospady</li> <li>- praktyczne prowadnice na deskę do krojenia, koszyki do odcędzania oraz koszyki do mycia naczyń</li> <li>- 3 rodzaje natrysku oraz regulacji strumienia wody: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) natrysk pojedynczy</li> <li>b) natrysk podwójny</li> <li>c) natrysk rozproszony</li> </ul> </li> <li>- możliwość używania kilku funkcji jednocześnie.</li> </ul> <p>w blacie zlewozmywak wykonany ze stali nierdzewnej z ociekaczem 60 cm, bateria wysoka, syfon - 1 szt.</p> <p>4. zabudowa zmywarki 60 cm. blat kuchenny – 1 szt.</p> <p>5. szafka stojąca wys. 85 cm. szer. 65 cm. trzy szuflady, spody szuflad płyta 10 mm., blat kuchenny 36 mm – 2 szt.</p> <p>11. lakobel dł. 290 cm, wys. 60 – 70 cm. kolor do uzgodnienia</p> <p>6. szafka stojąca wys. 85 cm. szer. 60 cm. trzy szuflady, spody szuflad płyta 10 mm., blat kuchenny 36 mm – 2 szt.</p> <p>7. lakobel dł. 290 cm, wys. 60 – 70 cm. kolor do uzgodnienia</p> <p>12. oświetlenie led ( taśma) pod szafkami wiszącymi</p> <p>Materiały</p> <p>płyta meblowa laminowana 10 oraz 18 mm, uchwyt chromowany rozstaw 128 mm. Okleina meblowa 2 mm., nóżki stalowe regulowane 10 cm, blat kuchenny 36 mm, prowadnice kulkowe metalowe</p>
	<p>Zabudowa kuchenna wys. 230 cm szer. 460/470 cm</p> <p>1. słupek meblowy pod zabudowę lodówki oraz kuchenki mikrofalowej wymiary wys. 2,30. szer. 60 cm, gł. 60 cm, górna część zamykana</p> <p>2. słupek cargo wys. 230 cm. szer. 20 cm gł. 60 cm</p> <p>3. szafka wisząca zamykana wys. 75 cm. szer. 60 cm. gł. 35 cm dwoje drzwi, trzy półki. Nawiercone otwory (2 cm) do regulacji półek – 3 szt.</p> <p>4. szafka wisząca zamykana wys. 75 cm. szer. 65 cm. gł. 35 cm dwoje drzwi, trzy półki. Nawiercone otwory (2 cm) do regulacji półek – 2 szt.</p> <p>5. szafka wisząca zamykana wys. 75 cm. szer. 80 cm dwoje drzwi   wmontowany ociekacz dwupoziomowy - 1 szt.</p>

	<p>6. szafka stojąca zlewozmywakowa wys. 85. szer. 80 cm. gł. 55 cm., system wysuwanych koszy na odpady (kosz 12 – 15 l - 4 szt.) Błat kuchenny 36 mm. 7. W blacie zlewozmywak stalowy z termostatem, wyświetlaczem - koloru czarnego grafitu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na blatowy o wymiarach: 75 cm x 46 cm oraz grubości ścianki: 3 mm.</li> <li>- wyjmowana obrotowa wylewka oraz obrotowa bateria (360 stopni)</li> <li>- deszczownica</li> <li>- ociekacz i odsączarka</li> <li>- termostat</li> <li>- podświetlany szklany panel</li> <li>- myjka do szklanek</li> <li>- wbudowany dozownik na płyn</li> <li>- zamykany sterowany pokrętką syfon oraz węże do przyłącza</li> <li>- wylewka na wodę filtrowaną</li> <li>- powłoka odporna na zarysowania</li> <li>- regulacja ciśnienia</li> <li>- dwa wodospady</li> <li>- praktyczne prowadnice na deskę do krojenia, koszyki do odcędzania oraz koszyki do mycia naczyń</li> <li>- 3 rodzaje natrysku oraz regulacji strumienia wody: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) natrysk pojedynczy</li> <li>b) natrysk podwójny</li> <li>c) natrysk rozproszony</li> </ul> </li> <li>- możliwość używania kilku funkcji jednocześnie.</li> </ul> <p>w blacie zlewozmywak wykonany ze stali nierdzewnej z ociekaczem 60 cm, bateria wysoka, syfon - 1 szt.</p> <p>7. zabudowa zmywarki 60 cm. blat kuchenny – 1 szt.</p> <p>8. szafka stojąca wys. 85 cm. szer. 65 cm. trzy szuflady, spody szuflad płyta 10 mm., blat kuchenny 36 mm – 2 szt.</p> <p>9. lakobel dł. 290 cm, wys. 60 – 70 cm. kolor do uzgodnienia</p> <p>10. oświetlenie led ( taśma) pod szafkami wiszącymi</p> <p>Materiały</p> <p>płyta meblowa laminowana 10 oraz 18 mm, uchwyt chromowany rozstaw 128 mm. Okleina meblowa 2 mm., nóżki stalowe regulowane 10 cm, blat kuchenny 36 mm, prowadnice kulkowe metalowe</p>
	<p>Szafka wisząca ze stali nierdzewnej</p> <p>wymiary wys.75 cm. szer. 60 cm, gł. 35 cm</p> <p>opis</p> <p>wykonana ze stali nierdzewnej min. 0,5 mm. zamykana na zamek, dwoje drzwi przeszkłonych – rama 5 cm, szkło bezpieczne min. 3 mm. trzy półki ruchome – możliwość regulacji wysokości, uchwyty 12-15 cm.</p>
	<p>Zestaw trzech szafek ze stali nierdzewnej</p> <p>wymiary</p> <p>wys. 85. szer. 180 cm. gł. 60 cm</p> <p>1.szafka stojąca z komorą zlewozmywakową – zlew 40 x 40 cm. gł. 25 cm. dwoje drzwi, , nóżki z profilu 40 mm gr. ścianki min. 1,2 mm. wys. 10 cm regulowane min. 2,5 cm. uchwyty 12-15 cm – 2 szt.</p> <p>2.szafka stojąca dwoje drzwi zamykanych na zamek, jedna półka, nóżki z profilu 40 mm gr. ścianki min. 1,2 mm. wys. 10 cm regulowane min. 2,5 cm. – 1 szt.</p> <p>3.blat ze stali nierdzewnej</p> <p>wymiary</p> <p>180 x 60 cm wys. 3 cm z dwoma komorami zlewozmywakowymi o wymiarach 40 x 40 cm gł. 25 cm, kołnierz zachodzący na ścianę tylną oraz boczne 5 cm – 1 szt.</p>